

testo Smart Probes - Heizungs-Set

Zangenthermometer testo 115i
Differenzdruckmessgerät testo 510i
Infrarot-Thermometer testo 805i
im testo Smart Case

Kompakte Profi-Messgeräte aus der Testo Smart Probes Reihe für die Nutzung mit Smartphones/Tablets

Alle benötigten Messgeräte für die berührungslose Temperaturmessung und die Messung von Vor- und Rücklauf Temperatur sowie des Gasfließdrucks

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

Messdaten-Anzeige als Tabelle oder Graphik

Handliche Transporttasche testo Smart Case



 Bluetooth®
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download



Das kompakte Heizungs-Set mit dem Zangenthermometer testo 115i, dem Differenzdruckmessgerät testo 510i und dem Infrarot-Thermometer testo 805i eignet sich ideal für die wichtigsten Messaufgaben von Heizungstechnikern. In Kombination mit einem Smartphone oder Tablet lassen sich damit sämtliche Temperaturen und Drücke der Heizungsanlage messen und überprüfen. Über die auf dem Endgerät installierte App können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen. Bei der IR-Temperaturmessung, etwa an einer Fußbodenheizung, macht es die App möglich, die Messung mit Bild, Temperaturmesswert und

Messfleckmarkierung zu dokumentieren. Zudem ist ebenso schnell möglich, die angezeigten Messgrößen zu ändern. Anwendungsspezifische Menüs wie Druckabfalltest inkl. Alarmierung unterstützen den Heizungstechniker bei seiner täglichen Arbeit. Alle Messdaten werden wahlweise als Diagramm oder in Tabellenform dargestellt. Abschließend lässt sich das Messdaten-Protokoll als PDF- oder Excel-Datei direkt per Mail versenden. Im handlichen testo Smart Case können die Messgeräte bequem transportiert werden und sind immer dabei, wenn sie gebraucht werden.

Technische Daten / Zubehör

testo Smart Probes - Heizungs-Set

testo Smart Probes Heizungs-Set für Druck- und Temperaturmessung an Heizungsanlagen.
 Bestehend aus: testo 115i, testo 510i inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter, testo 805i, testo Smart Case (Heizung), Batterien, Kalibrierprotokoll



Best.-Nr. 0563 0004 10



testo Smart App

Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum Display von bis zu 6 Testo Smart Probes gleichzeitig. Sowohl die Bedienung der Messgeräte als auch die Anzeige der Messwerte erfolgen per Bluetooth® über die testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder Tablet – unabhängig vom Messort. Zudem können Sie in der App Messprotokolle erstellen, diese mit Fotos und Kommentaren versehen und per E-Mail versenden. Für iOS und Android.

1980 1883 15/ar/1/01.2022


| | testo 115i | testo 510i | testo 805i |
|-------------------------|--|---|--|
| Sensortyp | NTC | Druck | Infrarot |
| Messbereich | -40 ... +150 °C | -150 ... 150 hPa | -30 ... +250 °C |
| Genauigkeit ±1 Digit | ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) | ±0,05 hPa (0 ... 1 hPa) ±(0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.) (1 ... 150 hPa) | ±1,5 °C oder ±1,5 % v. Mw. (0 ... +250 °C) ±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C | 0,01 hPa | 0,1 °C |
| Kompatibilität | erfordert iOS 11.0 oder neuer / Android 6.0 oder neuer | | |
| | erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth® 4.0 | | |
| Bluetooth®-Reichweite | bis 100 m | bis 15 m | bis 15 m |
| Lagertemperatur | -20 ... +60 °C | | |
| Betriebstemperatur | -20 ... +50 °C | | -10 ... +50 °C |
| Batterietyp | 3 Microzellen AAA | | |
| Standzeit | 150 h | 150 h | 30 h |
| Abmessung | 183 x 90 x 30 mm | 148 x 36 x 23 mm | 140 x 36 x 25 mm |
| Optik | | | 10:1 |
| Lasermarkierung | | | Diffraktive Optik (Laserkreis) |
| Emissionsgrad | | | 0,1 ... 1,0 einstellbar |

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Zubehör

Best.-Nr.

| | | |
|--|-----------|--|
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Thermometer, Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C | 0520 0002 | |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Einpunktkalibrierung für Zangenthermometer, Kalibrierpunkt +60 °C | 0520 0072 | |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck, Genauigkeit > 0,6 % vom Endwert | 0520 0005 | |



Testo SE & Co. KGaA
 Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
 Telefon +49 7653 681-700
 Telefax +49 7653 681-701
 vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
 Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
 Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
 Klima-Hotline: 07653-681-610
 Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
 Software-Hotline: 07653-681-630