



RAF/M

Hygrostat Aufputz, elektronisch, schaltender Ausgang (Wechselkontakt)

Messgröße: rel. Feuchte

Ausgang: Relais

Besondere Merkmale: Montagefreundliches Aufputzgehäuse



Beschreibung

Der elektronische Hygrostat RAF/M erfasst die relative Feuchte 0...100% r.F. in der Umgebungsluft mittels eines kapazitiven Sensors. Zur Weiterverarbeitung steht ein Wechselkontakt zur Verfügung dessen Schaltschwelle 5...95% r.F. über ein Potentiometer eingestellt werden kann. Der Hygrostat verfügt über ein 2-stelliges LED-Display zur Anzeige der relativen Feuchte und der eingestellten Schaltschwelle. Beim Überschreiten der Schwelle wird das Relais aktiviert und die Anzeige blinkt. Der Feuchtesensor wird durch einen schraubbaren Sinterfilter bestens vor Verunreinigungen geschützt.



Technische Daten

Messbereich r.F.	0-100% r.F.
Genauigkeit Feuchte	±3% r.F. (30-70% r.F., sonst ±5% r.F., bei 20°C)
Langzeitstabilität	±1%/Jahr
Sensorschutz	schraubbarer Edelstahl-Sinterfilter
Strömungsgeschwindigkeit	< 2 m/s
Spannungsversorgung	24 V AC/DC (±5%)
Stromaufnahme	max. 30 mA bei 24 V DC
Alarmausgang	1 x potentialfreier Wechselkontakt, 48 V, 1 A
Schalt-Hysterese Relais	3%
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen max. 1,5 mm ²
Gehäuse	Polycarbonat PC UL 94 V0 mit Scharnierverschlüsse, Farbe signalweiss ähnlich RAL 9003
Kabeldurchführung	PG11-Verschraubung mit Zugentlastung
Anzeige	2-stelliges LED-Display zur Anzeige von Ist-Wert und Grenzwerteinstellung/-überschreitung
Material	Schutzrohr: Edelstahl V2A
Abmessungen	Gehäuse: L 89 x B 80 x H 47 mm, Schutzrohr: Ø 16 x 40 mm
Schutzart	Gehäuse/Elektronik: IP65, Sensor: IP30
Schutzklasse	III
Arbeitsbereich r.F.	0...98% r.F. in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft
Betriebstemperatur	0...+50°C
Lagertemperatur	-20...+50°C
Montage	Schraubbefestigung
Zulassungen	CE, EAC, RoHS

Varianten

Artikelnummer		
Spannungsversorgung	Ausgang r.F.	Version
RAF/M-1R		
24 V AC/DC	Wechselkontakt	mit Display



Zubehör

SB/E

Schnappbefestigung für Trageschienen





Masszeichnung

